

**TIRANTI INTERAMENTE FILETTATI
METRICI UNI 6610 / DIN 976 - A POLLICI ANSI B16.5**

Buona disponibilità in magazzino di Tiranti nei seguenti materiali, esecuzione grezza:

ASTM A193 GR.B7 / GR.B7M - ASTM A320 GR.L7 / GR.L7M FINO A D. M24 / 1"

Materia prima disponibile presso l'unità produttiva fino a D. 150 MM / 6"

Capacità produttiva fino a D. 150 MM / 6"



ALTRI MATERIALI FORNIBILI SU RICHIESTA:

ASTM A193 GR.B16 / GR. B8/B8M CL.1-CL.2 / GR. B8A/B8MA GR.B8R/B8RA

ASTM A320 GR. B8/B8M CL.1-CL.2 / GF.B8A/B8MA GR.L43

ASTM A453 GR.660 - ACCIAI DUPLEX E SUPERDUPLEX - TUTTE LE LEGHE ESOTICHE

MATERIALI PER L'UTILIZZO PED SECONDO NORMA EN 10269

Tutti i diversi trattamenti/rivestimenti che possono essere necessari per le varie applicazioni (es. protezione contro la corrosione, antigrippaggio, ecc) sono fornibili su richiesta.

La ns. esperienza ci permette di procedere con sicurezza nei diversi passaggi, anche per i rivestimenti più complessi, dove è eventualmente necessario prevedere aggiustamenti preventivi dei diametri di filettatura, oppure considerare diversi rivestimenti base.

La movimentazione accurata e, se necessario, protezioni singole dei pezzi, ci consentono di garantire che i pezzi siano al riparo da ribattiture o danneggiamenti del rivestimento. Su richiesta è possibile fornire i tiranti con i relativi dadi già avvitati.

ALTRE TIPOLOGIE FORNIBILI CON LA STESSA GAMMA DI MATERIA PRIMA E RIVESTIMENTI:

- **TIRANTI FILETTATI ALLE ESTREMITA' ASME B 18.31.2, anche con gambo ridotto (rif. DIN 2510)**
- **PRIGIONIERI**
- **TIRANTI DI FONDAZIONE**, nelle diverse varianti, anche con piastra e dadi saldati
- **BARRE FILETTATE**

e su articoli su disegno/specifica del Cliente.

